

产品介绍



SIVOC P10 是空气环境传感器产品之一，广泛应用于建筑智能楼宇工程中室内空气质量 VOC 浓度参数的实时监测，采用进口数字传感器，克服传统模拟式传感器不稳定、误差大、易受干扰、需定期校准等严重缺陷。同时具有采集精确可靠、外形小巧美观、防浪涌电压、无极性供电通讯等优点，广泛应用于商业办公、地铁、医院、图书馆等建筑环境控制场合。

技术参数

| 序 列 | 项 目 | 参 数 |
|-----|------|-----------------------------------|
| 1 | 功耗 | 20mA@24V |
| 2 | 电源 | P 总线链路供电 |
| 3 | 测量范围 | TVOC:0~5ppm, 0-9mg/m ³ |
| 4 | 储运环境 | 温度: -20~70℃ 湿度: 5%-95%RH (无结露) |
| 5 | 外形尺寸 | 86mm(W)*86mm(H)*27mm(D) |
| 6 | 外壳材料 | ABS 工程塑料 |
| 7 | 安装方式 | 挂壁安装 |


安装说明

安装方式：挂壁安装。请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置空气环境传感器时应避免阳光直射，防潮，不能受雨淋。

接线引脚定义表：

| 名 称 | 标 识 | 意义说明 |
|------|------|----------|
| P 总线 | PBUS | P 总线信号输出 |

接线/尺寸图



注意事项

- 请按正确的接线标识图接线，不正确的接线可能会导致设备损坏
- 安装环境应在传感器的参数范围内，超出工作环境，可能导致数据不准或传感器损坏；
- 接线时，请切断电源，带电接线可能会造成电击危险
- 设备安装时应避免阳光直射，注意防潮、防尘、不能受雨淋
- 安装使用时，避免灰尘、污垢或液体、有害物质进入传感器内部，以免对其造成损坏；
- 避免将传感器放置在特殊环境下，如强烈日光照射、高温高湿、结露、强电磁场或有害气体环境中。同时，避免传感器受到机械冲击、震动、冷热冲击
- 传感器使用过程中，需定期校准，以保证其测量结果准确性
- 设备有故障或使用有疑问时，请与厂家技术联系
- **本文所含信息如有变更，不予另行通知。本文保有未经通知即可变更与修改文本内容之权利**